

## شرکت سامه تأسیسات تجهیز نماینده فروش محصولات MIVAL ایتالیا

با بیش از ۴۵ سال سابقه تخصصی  
در تولید شیرآلات تأسیسات حرارتی و برودتی  
Equipment Thermal Process System & Engineering Service

**Maintenance Free  
Steam & Water Type Valve**



**MIVAL**

Valvole industriali - Industrial valves

STT.co

Sameh Tasisat Tajhiz

Supplier Thermal Technology



شرکت اروپائی **MIVAL** در سال ۱۹۶۷ میلادی در کشور ایتالیا تاسیس گردیده است. این شرکت طی نیم قرن سابقه در تولید تخصصی شیرهای صنعتی و تجهیزات خطوط سیستمهای بخار، آب، گاز، هوای فشرده و سیالات فرآیندی، میوال را به عنوان یکی از برندهای مطرح اروپایی در کیفیت، دانش فنی و نوآوری در حوزه صنعت تاسیسات معرفی نموده است. بهره گیری از افراد متخصص و ماشین آلات مدرن و روباتها در پروسه تولید، عملکرد مفید و عمر بالای محصولات میوال را قابل توجه می نماید.

شیرآلات میوال مورد مصرف کارخانجات صنعتی و شیمیائی، داروئی، بهداشتی، غذایی، لبنی و فلزی، مقوا سازی و همچنین واحدهای صنایع نفت، گاز، پتروشیمی تاسیسات ساختمانی، حرارتی و برودتی (**HVAC**) همراه با مدارک معتبر تضمین کننده کیفیت ساخت و گواهی انجام تستهای کارایی مطابق با استانداردهای اروپایی می باشد.

**Certification : .PED 97/23/CE .API .ATEX .UNI EN ISO 9001 .UNI EN ISO 15848 .TA- Luft**

شرکت **سامه تاسیسات تجهیز** نماینده فروش محصولات میوال ایتالیا در ایران می باشد، با واردات حجم وسیعی از شیرآلات **MIVAL** آمادگی لازم جهت تامین و تحویل سفارشات ارزی و ریالی این محصول برای اولین بار در ایران توسط این شرکت میسر گردیده است.

شیرهای قطع و وصل و کنترل جریان سیال در تمامی سایزهای مصرفی باحرارت و فشارکاری مورد نیاز از انواع: فلکه ای آکاردئونی پروانه ای و گیربکسدار، وزنه ای، یکطرفه دریچه ای و دیسکی، بال ولو (تویی)، شیرهای اطمینان و، صافی ها، لرزه گیرهای و دریچه های بازدید و کنترل جریان و سایت گلاسها و دیگر تجهیزات مورد مصرف در بسیاری از پروژه های تاسیساتی و صنعتی از برند میوال باگارانته پنج ساله و خدمات پس از فروش شرکت سامه تاسیسات تجهیز قابل تحویل می باشد.

دقت در ساخت، آب بندی کامل، سرعت و سهولت بازویست جریان، دوام و کارایی بدون نیاز به تعمیرات را با شیرآلات صنعتی **MIVAL** ایتالیا تجربه نمایید.



Certificato ATEX(94/9/CE)



Certificate Pressure Equipment Directive(97/23/CE)



Certificate TA-Luft (VDI 2440)



Certificate Quality ISO 9001:2008



Certificate GOST (on request)



**Item 61**  
flow valve with bellows  
PN 16  
Cast iron  
EN-GJL-250 body  
Flanged PN 16  
stainless steel stem  
sealing seats and bellows  
press Max 16 bar  
Temp Max + 300° C

DN	PN	L	Kg
15	16	130	3.8
20	16	150	4.5
25	16	160	5.2
32	16	180	6.8
40	16	200	10.1
50	16	230	12.2
65	16	290	20.5
80	16	310	23.5
100	16	350	34.5
125	16	400	46
150	16	480	66.5
200	16	600	117.5



**Item 51**  
flow valve with bellows  
PN 16  
Cast iron  
EN-GJL-250 body  
Flanged PN 16  
stainless steel stem  
sealing seats and bellows  
press Max 16 bar  
Temp Max + 300° C

DN	PN	L	Kg
15	16	130	3.8
20	16	150	4.5
25	16	160	5.2
32	16	180	6.8
40	16	200	10.1
50	16	230	12.2
65	16	290	20.5
80	16	310	23.5
100	16	350	34.5
125	16	400	46
150	16	480	66.5
200	16	600	117.5



**Item 63**  
flow valve with bellows  
PN 25  
Nodular cast iron  
EN-GJS-400-18-LT body  
Flanged PN25 / A150  
stainless steel stem  
sealing seats and bellows  
press Max 25 bar  
Temp Max + 350° C

DN	PN	L	Kg
15	25	130	3.8
20	25	150	4.5
25	25	160	5.3
32	25	180	6.9
40	25	200	10
50	25	230	12
65	25	290	20.5
80	25	310	23
100	25	350	33
125	25	400	48
150	25	480	67
200	25	600	117



**Item 53**  
flow valve with bellows  
PN 25  
Nodular cast iron  
EN-GJS-400-18-LT body  
Flanged PN25  
A150 stainless steel stem  
sealing seats and bellows  
press Max 25 bar  
Temp Max + 350° C

DN	PN	L	Kg
15	25	130	3
20	25	150	4.1
25	25	160	4.4
32	25	180	6.5
40	25	200	9.3
50	25	230	11.5
65	25	290	19
80	25	310	22
100	25	350	29.5
125	25	400	44
150	25	480	64
200	25	600	107



**Item 150**  
flow valve, traditional type  
PN 16  
Cast iron  
EN-GJL-250 body  
Flanged PN 16  
with packing  
stainless steel stem and seats  
press Max 16 bar  
Temp Max + 300° C

DN	PN	L	Kg
15	25	130	3.8
20	25	150	4.5
25	25	160	5.3
32	25	180	6.9
40	25	200	10
50	25	230	12
65	25	290	20.5
80	25	310	23
100	25	350	33
125	25	400	48
150	25	480	67
200	25	600	117



**Item 153**  
flow valve, traditional type  
PN 25 / A150  
Nodular cast iron  
EN-GJS-400-18-LT body  
with packing  
stainless steel stem and seats  
press Max 25 bar  
Temp Max + 350° C

DN	PN	L	Kg
15	25	130	3.5
20	25	150	4.5
25	25	160	5
32	25	180	6.5
40	25	200	9.5
50	25	230	12
65	25	290	19.5
80	25	310	22.5
100	25	350	33.5
125	25	400	45.5
150	25	480	66
200	25	600	116



**Item 76**  
**Three-way flow valve**  
**PN 16**  
Cast iron EN-GJL-250 body  
and stainless  
Steelstainless steel sealing seats  
angle bore or straight bore  
press Max 16 bar  
Temp Max + 300° C

DN	PN	L	Kg
40	16	200	18
50	16	230	20
65	16	290	31
80	16	310	37
100	16	350	52
125	16	400	75
150	16	480	100
200	16	600	170
250	16	730	300



**Item 310**  
**Flat body gate valve**  
**metal seated - PN 16**  
Carbon steel 1.0619 body  
flatbody  
standard typewith packing  
stainless steel stem and  
sealing seats  
press Max 16 bar  
Temp Max + 400° C

DN	PN	L	Kg
50	16	150	15
65	16	170	22
80	16	180	25
100	16	190	30
125	16	200	37
150	16	210	50
200	16	230	80
250	16	250	155
300	16	270	175
350	16	290	245
400	16	310	295



**Item 2012**  
**Double function valve**  
**maintenance free**  
**with bellows**Nodular  
cast iron EN-GJS-400-18-LT body  
16 bar / +350° C stainless steel stem  
sealing seats and bellows  
Flanged Pn16  
**On request are available more  
than 200 alternatives**

DN	PN	L	Kg
40	16	200	11
50	16	230	12.5
65	16	290	25
80	16	310	27.5
100	16	350	37.5
125	16	400	54
150	16	480	77



**Item 316**  
**Oval body gate valve**  
**metal seated**  
**PN 40**  
Carbon steel 1.0619 body  
oval body  
Flanged  
standard typewith packing  
stainless steel stem and sealing seats  
press Max 40 bar  
Temp Max +400° C

DN	PN	L	Kg
50	40	250	20
65	40	270	30
80	40	280	35
100	40	300	50
125	40	325	65
150	40	350	95
200	40	400	145
250	40	450	215
300	40	500	315
350	40	550	385
400	40	600	570



**Item 346**  
**flow valve, traditional type**  
**PN 40 / A 150 - 300**  
Carbon steel 1.0619 body  
Flanged  
with bellows stainless steelstem  
bellows and sealing seats  
press Max 40 bar  
Temp Max + 400° C

DN	PN	L	Kg
15	40	130	4.4
20	40	150	5.3
25	40	160	6.7
32	40	180	8.8
40	40	200	11
50	40	230	13.5
65	40	290	26.5
80	40	310	31
100	40	350	46
125	40	400	66
150	40	480	99
200	40	600	182
250	40	730	297



**Item 347**  
**flow valve with bellows**  
**PN 40 / A 150 - 300**  
Stainless steel  
GX5CrNiMo 19-11-2 body  
Flanged  
with bellows  
With stainless steel stem  
bellows and sealing seats  
press Max 40 bar  
Temp Max + 400° C

DN	PN	L	Kg
15	40	130	4.4
20	40	150	5.3
25	40	160	6.7
32	40	180	8.8
40	40	200	11
50	40	230	13.5
65	40	290	26.5
80	40	310	31
100	40	350	46
125	40	400	66
150	40	480	99
200	40	600	182



**Item 55**  
flow check valve  
Cast iron Pn16  
St.ssteel sealing seats  
and disc

DN	PN	L	Kg
15	16	130	2.5
20	16	150	3.2
25	16	160	4
32	16	180	5.7
40	16	200	8.3
50	16	230	10.4
65	16	290	18
80	16	310	20
100	16	350	30.5
125	16	400	41
150	16	480	61
200	16	600	108.5



**Item 57**  
flow check valve  
Cast iron Pn25  
St.ssteel sealing seats  
and disc

DN	PN	L	Kg
15	25	130	2.6
20	25	150	3.7
25	25	160	4.7
32	25	180	6.2
40	25	200	9
50	25	230	11
65	25	290	17.4
80	25	310	22.8
100	25	350	35.8
125	25	400	48.8
150	25	480	69
200	25	600	121



**Item 380**  
Swing check valve  
Carbon Steel  
Pn25  
St.ssteel Sealing seats  
Metal Seated

DN	PN	L	Kg
50	25	200	15
65	25	240	24
80	25	260	28
100	25	300	38
125	25	350	58
150	25	400	96
200	25	500	131
250	25	600	212
300	25	700	273
350	25	800	440
400	25	900	465



**Item 377/BR**  
Disk Check Valve  
Brass body  
metal Seated  
PN16

DN	PN	L	Kg
15	16	16	0.09
20	16	19	0.12
25	16	22	0.19
32	16	28	0.36
40	16	31.5	0.55
50	16	40	0.95
65	16	46	1.26
80	16	50	2.18
100	16	60	3.18



**Item 377/I**  
Disk Check Valve  
Stainless Steel 316 body  
PN40

DN	PN	L	Kg
15	40	16	0.1
20	40	19	0.15
25	40	22	0.25
32	40	28	0.4
40	40	31.5	0.6
50	40	40	1
65	40	46	1.3
80	40	50	1.9
100	40	60	3.4
125	40	90	8.4
150	40	106	11.5
200	40	142	20.4



**Item 377/GH**  
Disk Check Valve  
Cast iron body  
PN16

DN	PN	L	Kg
32	16	28	0.42
40	16	31.5	0.63
50	16	40	0.9
65	16	46	1.6
80	16	50	2.1
100	16	60	4.5
125	16	90	6.5
150	16	106	8.3
200	16	142	14.5



**Item 377/GH**  
Double Swing  
Check Valve  
Cast iron body  
EPDM gasket  
PN16

DN	PN	L	Kg
50	16	54	1.9
65	16	54	2.7
80	16	57	3.5
100	16	64	4.7
125	16	70	7.2
150	16	76	9.5
200	16	95	16.5
250	16	108	28
300	16	144	42.5



**item 376**  
Swing Check Valve  
Carbon Steel  
Pn16

DN	PN	L	Kg
40	16	14	0.65
50	16	14	1
65	16	14	1.3
80	16	14	1.6
100	16	14	2
125	16	14	3
150	16	14	5
200	16	14	11
250	16	14	15
300	16	14	25



**Item 265**  
Y sediment collecting  
strainer  
PN 16  
Cast Iron  
stainless steel screen

DN	PN	L	Kg
15	16	130	2.5
20	16	150	3.2
25	16	160	3.9
32	16	180	5.4
40	16	200	6.9
50	16	230	9.1
65	16	290	11.5
80	16	310	15
100	16	350	23
125	16	400	32.5
150	16	480	47.5
200	16	600	101.5
250	16	730	154.5



**Item 266/25**  
Y sediment collecting strainer  
PN 25  
Nodular cast iron  
stainless steel screen

DN	PN	L	Kg
15	16	130	2.5
20	16	150	2.7
25	16	160	3.8
32	16	180	4.9
40	16	200	6.9
50	16	230	9.2
65	16	290	11.5
80	16	310	15
100	16	350	22.5
125	16	400	31.5
150	16	480	43
200	16	600	109
250	16	730	153.5
300	16	850	221.5



**Item 264**  
Y Type Strainer  
Cast Iron body  
Threaded BSP  
Pn16

DN	PN	L	Kg
15	16	85	0.6
20	16	100	0.9
25	16	120	1.4
32	16	140	2
40	16	160	3
50	16	190	5



**Item 499**  
Y Type Strainer  
Carbon Steel A105 body  
Threaded BSP/NPT  
Class 800

DN	PN	L	Kg
1/4"	800	90	0.7
3/8"	800	90	0.7
1/2"	800	90	0.7
3/4"	800	110	1.2
1"	800	130	1.9
1 1/4"	800	160	4.9
1 1/2"	800	160	4.5
2"	800	160	6.6



**Item 275**  
Double Glass  
Flow Indicator  
Cast Iron body  
Flanged - Pn16

DN	PN	L	Kg
15	16	130	3
20	16	150	3.5
25	16	160	4
32	16	180	6
40	16	200	6.5
50	16	230	9
65	16	290	17
80	16	310	18
100	16	350	23
125	16	400	50
150	16	480	63
200	16	600	120
250	16	730	160



**Item 510**  
Double Glass  
Flow Indicator  
Carbon Steel body  
Flanged  
Pn25

DN	PN	L	Kg
15	25	130	3
20	25	150	4
25	25	160	5
32	25	180	6.5
40	25	200	7.3
50	25	230	10.5
65	25	290	17
80	25	310	20
100	25	350	26.5
125	25	400	52
150	25	480	68
200	25	600	125
250	25	730	168



**Item 700**  
Double Glass  
Flow Indicator  
Bronze body  
Threaded BSP  
Pn16

DN	PN	L	Kg
3/8"	16	107	1.33
1/2"	16	103	1.32
3/4"	16	113	1.46
1"	16	117	1.67
1 1/4"	16	125	2.47
1 1/2"	16	135	2.8
2"	16	170	4.97
1 1/2"	16	180	6.5

## Butterfly valve



Item 124

DN	PN	L	Kg
32/40	16	33	3
50	16	43	3.5
65	16	46	4
80	16	46	5
100	16	52	7
125	16	56	10
150	16	56	11
200	16	60	16
250	16	68	30
300	16	78	39
350	16	78	51
400	16	102	73



Item 124  
CARBONIO  
FI

DN	PN	L	Kg
40	16	33	3
50	16	43	3.5
65	16	46	4
80	16	46	5
100	16	52	7
125	16	56	10
150	16	56	11
200	16	60	16



Item  
EURO 124

DN	PN	L	Kg
40	16	33	3
50	16	43	3
65	16	46	4
80	16	46	6
100	16	52	8
125	16	56	10
150	16	56	12.5
200	16	60	20
250	16	68	30
300	16	78	39



Item  
124/ GAS

DN	PN	L	Kg
40	16	33	2.7
50	16	43	2.9
65	16	46	4.1
80	16	46	4.4
100	16	52	4.7
125	16	56	6.3
150	16	56	7.9
200	16	60	12.3



Item 135  
drinking  
water

DN	PN	L	Kg
25/32	16	33	2
40	16	33	2.5
50	16	43	2.5
65	16	46	3
80	16	46	4
100	16	52	6
125	16	56	7.5
150	16	56	9.5
200	16	60	14
250	16	68	23
300	16	78	30



Item 135

DN	PN	L	Kg
32/40	16	33	2
50	16	43	3
65	16	46	4
80	16	46	4
100	16	52	5
125	16	56	7.5
150	16	56	9
200	16	60	13
250	16	68	23
300	16	78	30
350	16	78	40
400	16	102	57

## Plug valve



Item 220/Two-way  
plug cock PN 10

DN	PN	L	Kg
25	10	105	3.5
32	10	120	5
40	10	140	7
50	10	160	10
65	10	230	15
80	10	260	19
100	10	320	30
125	10	355	57
150	10	400	78



Item 230/Three-way  
plug cock - PN 10

DN	PN	L	Kg
25	10	150	6
32	10	180	9
40	10	190	11.5
50	10	205	15
65	10	240	21
80	10	260	26
100	10	320	39
125	10	355	67
150	10	400	90



Item 755 /Two-way  
plug cock - PN 10

DN	PN	L	Kg
10	10	52	0.28
15	10	62	0.43
20	10	74	0.6
25	10	84	0.95
32	10	98	1.3
40	10	110	2
50	10	126	2.8
65	10	142	4.5
80	10	156	6.4

## Ball valve



Item 233  
Ball valve- PN 16

DN	PN	L	Kg
15	16	115	2.6
20	16	120	3.3
25	16	125	4.2
32	16	130	5.8
40	16	140	7.5
50	16	150	9
65	16	170	10.5
80	16	180	15.5
100	16	190	18.5
125	16	200	28
150	16	210	38.5
200	16	400	93




Item 234  
Three-way ball  
valve - PN 16

DN	PN	L	Kg
50	16	320	20
65	16	350	26
80	16	390	34.5
100	16	430	44
125	16	490	70
150	16	570	104



Item 233/GAS  
Ball valve suitable  
for GAS - PN 16

DN	PN	L	Kg
15	16	115	2.6
20	16	120	3.3
25	16	125	4.2
32	16	130	5.8
40	16	140	7.5
50	16	150	9
65	16	170	10.5
80	16	180	15.5
100	16	190	18.5
125	16	200	28
150	16	210	38.5



شرکت سامه تاسیسات تجهیز  
نماینده فروش محصولات MIVAL ایتالیا

خیابان طالقانی نرسیده به بهار - ساختمان شماره ۱۱۳  
طبقه دوم - واحد ۴  
تلفن: ۰۲۱-۸۸۸۶۴۶۲۷ - تلفکس: ۰۲۱-۸۶۰۷۱۶۴۸  
<http://www.samehtasisat.com>  
[Info@samehtasisat.ir](mailto:Info@samehtasisat.ir)